



SIMPLU[®]
QUALITY PRODUCTS



TRUSTWORTHY
COMPANY
2017

Str. Albatros nr.21, Sat Poiana, Oras Ovidiu, jud. Constanta, Cod: 905901
Tel.: +40 (720) 746 758 / Fax: +40 (241) 744 001
E-mail: office@simpluromania.ro

FISA TEHNICA DE PRODUS

ANTIGEL DILUAT ICEBERG -30°C

DESCRIERE:

Este o solutie gata preparata la un punct de inghet de -30°C. Produs proiectat pentru utilizare pe intreaga durata a anului, oferind protectie impotriva inghetului, supraincalzirii si coroziunii. Este adecvat atat pentru motoarele pe benzina cat si pe motorina. Certificat RAR-OCP nr3138/SF-02/2008

Folosirea permanenta asigura o protectie a sistemului de racire, a pompei de apa si a garniturilor.

COMPOZITIE:

Ethylene glycol EINECS nr203-473-3, Tolyltriazol.

UTILIZARE:

Se utilizeaza ca atare in sistemul de racire curat al autovehiculului, conform indicatiilor producatorului de masini.



AMBALARE SI LIVRARE:

Specificatii produs:

Continut: 1000 ml
Dimensiuni: 8 x 8 x 26 cm
Greutate: 1,07 kg
Ambalaj: Sticle PET
Cod EAN: 6 424483 00002 1
Cod Intern: 853

Specificatii bax/cutie:

Cantitate: 12 Sticle PET
Dimensiuni: 30 x 22 x 26 cm
Greutate: 12,85 kg

Specificatii palet:

Cantitate: 600 Sticle PET
Nr. bax/cutii: 48
Bucati/strat: 150
Straturi/palet: 4
Greutate: 667 kg

DATE FIZICE:

Stare de agregare:	Lichid	pH	7 – 9	Densitate	1,02 – 1,04
Culoare:	Albastru	Punct de inghet:	-30 °C		g/cm ³ la 20°C
Miros:	Caracteristic	Punct de fierbere:	>110 °C		

CONDITII DE DEPOZITARE:

A se pastra in ambalaj original, in locuri bine ventilate, la temperaturi de maxim 30°C, departe de sursele de caldura, flacari deschise si alte surse de aprindere. Se recomanda evitarea expunerii ambalajelor la fluctuatii mari de temperatura si de razele soarelui.
A nu se depozita langa alimente.

