

FISA TEHNICA DE PRODUS

ANTIGEL CONCENTRAT SIBERIAN -30°C (dilutie 1:1)

DESCRIERE:

Produs proiectat pentru utilizare pe intreaga durata a anului, oferind protectie impotriva inghetului, supraincalzirii si coroziei. Este adecvat atat pentru motoarele pe benzina cat si pe motorina. Folosirea permanenta asigura o protectie a sistemului de racire, a pompei de apa si a garniturilor. Certificat RAR-OCP nr3138/SF-01/2008

Ofera protectie anticoroziva componentelor metalice auto cu care intra in contact, nu afecteaza elementele din material plastic sau cauciuc.

COMPOZITIE:

Ethylene glycol EINECS nr203-473-3, Tolyltriazol.

UTILIZARE:

Acest produs se utilizeaza numai diluat cu apa distilata sau demineralizata conform specificatiilor producatorului.



AMBALARE SI LIVRARE:

Specificatii produs:		Specificatii bax/cutie:		Specificatii palet:	
Continut:	900 ml	Cantitate:	12 Sticle PET	Cantitate:	600 Sticle PET
Dimensiuni:	8 x 8 x 26 cm	Dimensiuni:	30 x 22 x 26 cm	Nr. bax/cutii:	48
Greutate:	1,04 kg	Greutate:	12,5 kg	Bucati/strat:	150
Ambalaj:	Sticle PET			Straturi/palet:	4
Cod EAN:	6 424483 00003 8			Greutate:	649 kg
Cod Intern:	855				

DATE FIZICE:

Stare de agregare:	Lichid	pH	7 – 9	Densitate	1,11 – 1,14
Culoare:	Verde	Punct de inghet:	-30 °C		g/cm ³ la 20°C
Miros:	Caracteristic	Punct de fierbere:	>110 °C		

CONDITII DE DEPOZITARE:

A se pastra in ambalaj original, in locuri bine ventilate, la temperaturi de maxim 30°C, departe de sursele de caldura, flacari deschise si alte surse de aprindere. Se recomanda evitarea expunerii ambalajelor la fluctuatii mari de temperatura si de razele soarelui.
A nu se depozita langa alimente.

